

## CYS 1200-M Serisi (12W)

- \* Masa Tipi Power Supply, 2 Pim Europlug
- \* Geniş Giriş Voltaj Aralığı (176 - 264Vac)
- \* Kısa Devre Koruma, Aşırı Akım Sınırlama
- \* Aşırı Isı Koruma (histerezisli)
- \* Boşta Bekleme Giriş Gücü, Stand By (<0,2W)
- \* Yüksek Verim
- \* Uzun Ömürlü Kondansatör (Low ESR-105°C)
- \* Kalkış Zamanı, Hold Up : 20ms
- \* 2 yıl garanti



### Elektriksel Özellikler :

MODEL	CYS 1205-M	CYS 1206-M	CYS 1209-M	CYS 1212-M	CYS 1224-M
DC Çıkış Voltajı	5,0V	6,0V	9,0V	12,0V	24,0V
Çıkış Akımı (max.)	2,0A	1,8A	1,2A	1,0A	0,5A
Çıkış Gücü	12W	12W	12W	12W	12W
Çıkış Voltaj Ayar Aralığı	-	-	-	-	-
Voltaj Toleransı	± 5,0%	± 5,0%	± 5,0%	± 3,0%	± 3,0%
Yük Regülasyonu	± 5,0%	± 5,0%	± 5,0%	± 5,0%	± 5,0%
DC Soketi (øD x ød) [mm]	2x0,50mm <sup>2</sup> (18AWG), 25cm + 5.5x2.1x10mm DC Soket				
AC Güç Kablosu	2x0,75mm <sup>2</sup> (18AWG), 25cm				
AC Girişi	AC 176 - 264V (47 - 63Hz)				
Max. Giriş Akımı	0,18A/176VAC - 0,15A/230VA				
Kalkış (inrush) akımı	<12A				
Verimi	76%	78%	80%	80%	82%
Kısa Devre Koruma	Otomatik Yeniden Başlama				
Aşırı Akım Sınırlama	%105 ~ %120				
Ripple & Noise	1%Vp-p (Vout)				
Çalışma Sıcaklığı, Nem Oranı	-10 ~ +45°C, 20~90% RH				
Dayanma Sıcaklığı, Nem Oranı	-20 ~ +70°C, 10~95% RH				
Güvenlik Standartı	EN60950-1 (output: max.48V)				
PCB Ölçüleri (L*W*H)	63*36*20mm				
Ölçüleri (L*W*H)	72*42*28mm				
Paket Ölçüleri (L*W*H)	98*75*62mm				
Net Ağırlığı	0,140kg				

### Mekanik ölçüler

