



aşırı yük rölesi 7,0...10 A termik motor koruması için ebat S00, sınıf 10 tekil kurulum ana akım devresi: civata yardımcı akım devresi: civata manuel-otomatik SIFIRLAMA

ürün marka adı	SIRIUS
ürün tanımı	termik aşırı yük rölesi
ürün tipi tanımı	3RU2
Genel teknik veriler	
aşırı akım rölesi ebadı	S00
koruyucu ebadı kombine edilebilir firmaya özel	S00
güç kaybı [W] akım anma değerinde AC'de sıcak işletim durumunda	6,6 W
• kutup başına	2,2 W
izolasyon gerilimi kirlilik derecesi 3'te AC'de anma değeri	690 V
şok gerilim mukavemeti anma değeri	6 kV
güvenli ayırma için izin verilen maksimum gerilim	
• topraklanmamış nötr noktalı şebekelerde yardımcı ve yardımcı devre arasında	440 V
• topraklanmış nötr noktalı şebekelerde yardımcı ve yardımcı devre arasında	440 V
• topraklanmamış nötr noktalı şebekelerde ana ve yardımcı devre arasında	440 V
• topraklanmış nötr noktalı şebekelerde ana ve yardımcı devre arasında	440 V
şok mukavemeti IEC 60068-2-27 uyarınca	8g / 11 ms
referans işaretleri IEC 81346-2:2009 uyarınca	F
RoHS yönetmeliği (tarih)	10/01/2009
SVHC substance name	Lead - 7439-92-1
Ortam koşulları	
kurulum yüksekliği NN üzerinde yükseklikte maksimum	2 000 m
ortam sıcaklığı	
• işletim sırasında	-40 ... +70 °C
• depolama sırasında	-55 ... +80 °C
• taşıma sırasında	-55 ... +80 °C
sıcaklık kompanzasyonu	-40 ... +60 °C
bağıl nem işletim sırasında	10 ... 95 %
Ana akım devresi	
kutup sayısı ana devre için	3
akım ayarlanabilir aktivasyon değeri akıma bağlı aşırı yük tetikleyici	7 ... 10 A
işletim gerilimi	
• anma değeri	690 V
• AC-3e'de anma değeri maksimum	690 V
işletim frekansı anma değeri	50 ... 60 Hz
işletim akımı anma değeri	10 A
işletim akımı AC-3e'de 400 V'ta anma değeri	10 A

işletim kapasitesi	
<ul style="list-style-type: none"> • AC-3'te <ul style="list-style-type: none"> — 400 V'ta anma değeri — 500 V'ta anma değeri — 690 V'ta anma değeri • AC-3e'de <ul style="list-style-type: none"> — 400 V'ta anma değeri — 500 V'ta anma değeri — 690 V'ta anma değeri 	<p>4 kW</p> <p>5,5 kW</p> <p>7,5 kW</p> <p>4 kW</p> <p>5,5 kW</p> <p>7,5 kW</p>
Yardımcı akım devresi	
yardımcı anahtar modeli	entegre
açıcı sayısı yardımcı kontaklar için	1
<ul style="list-style-type: none"> • not 	Kontaktörün kapatılması için
kapayıcı sayısı yardımcı kontaklar için	1
<ul style="list-style-type: none"> • not 	"Tetiklendi" mesajı için
CO kontak sayısı yardımcı kontaklar için	0
işletim akımı yardımcı kontaklar AC-15'te	
<ul style="list-style-type: none"> • 24 V'ta • 110 V'ta • 120 V'ta • 125 V'ta • 230 V'ta • 400 V'ta • 690 V'ta 	<p>3 A</p> <p>3 A</p> <p>3 A</p> <p>3 A</p> <p>2 A</p> <p>1 A</p> <p>0,75 A</p>
işletim akımı yardımcı kontaklar DC-13'te	
<ul style="list-style-type: none"> • 24 V'ta • 60 V'ta • 110 V'ta • 125 V'ta • 220 V'ta 	<p>2 A</p> <p>0,3 A</p> <p>0,22 A</p> <p>0,22 A</p> <p>0,11 A</p>
kontak yük kapasitesi yardımcı kontaklar UL uyarınca	B600 / R300
Koruma/ Kontrol fonksiyonu	
tetikleme sınıfı	CLASS 10
aşırı yük tetikleme elemanı modeli	Termik
Nominal UL/CSA verileri	
tam yük akımı (FLA) 3 fazlı trifaz motor için	
<ul style="list-style-type: none"> • 480 V'ta anma değeri • 600 V'ta anma değeri 	<p>10 A</p> <p>10 A</p>
Kısa devre koruması	
sigorta elemanı modeli	
<ul style="list-style-type: none"> • yardımcı anahtar kısa devre koruması için gerekli 	sigorta gG: 6 A, hareketli: 10 A
Montaj/ Sabitleme/ Ebatlar	
montaj konumu	isteğe göre
sabitleme türü	tek başına monte edilebilen
yükseklik	89 mm
genişlik	45 mm
derinlik	80 mm
Bağlantılar/ Terminaller	
ürün bileşeni çıkarılabilir yardımcı akım ve kontrol devresi terminali	Hayır
elektrik bağlantısı modeli	
<ul style="list-style-type: none"> • ana devre için • yardımcı ve kontrol devreleri için 	<p>vida bağlantısı</p> <p>vida bağlantısı</p>
elektrik bağlantısı düzeni ana devre için	üstte ve altta
bağlanabilir kablo kesit türü	
<ul style="list-style-type: none"> • ana kontaklar için <ul style="list-style-type: none"> — tek telli veya çok telli — ince telli kablo uç işlemeli • AWG hatlarında ana kontaklar için 	<p>2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²), 2x 4 mm²</p> <p>2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²)</p> <p>2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14), 2x 12</p>
bağlanabilir kablo kesit türü	
<ul style="list-style-type: none"> • yardımcı kontaklar için 	

— tek telli veya çok telli	2x (0,5 ... 1,5 mm ²), 2x (0,75 ... 2,5 mm ²)
— ince telli kablo uç işlemeli	2x (0,5 ... 1,5 mm ²), 2x (0,75 ... 2,5 mm ²)
• AWG hatlarında yardımcı kontaklar için	2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14)
sıkma torku	
• ana kontaklar için vida bağlantısında	0,8 ... 1,2 N·m
• yardımcı kontaklar için vida bağlantısında	0,8 ... 1,2 N·m
tornavida şaftı modeli	çap 5 ... 6 mm
tornavida ucunun büyüklüğü	Pozidriv Gr. 2
yiv modeli bağlantı vidası	
• ana kontaklar için	M3
• yardımcı ve kontrol kontakları	M3

Emniyet

devre dışı kalma oranı [FIT] düşük zorlanma oranında SN 31920 uyarınca	50 FIT
MTTF yüksek zorlanma oranında	2 280 a
IEC 61508	
T1 değeri	
• Proof-Test aralığı veya kullanım süresi için IEC 61508 uyarınca	20 a

Elektrik Güvenliği

IP koruma türü ön tarafta IEC 60529 uyarınca	IP20
temas koruması ön tarafta IEC 60529 uyarınca	önden dikey dokunma durumunda parmak korumalı

Gösterge

gösterge modeli anahtarlama durumu için	İtici
---	-------

İzinler Sertifikalar

General Product Approval



[Confirmation](#)



For use in hazardous locations



[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



Marine / Shipping



[Miscellaneous](#)

other

[Confirmation](#)

[Special Test Certificate](#)

[Environmental Confirmations](#)

Diğer bilgiler

Ambalajla ilgili bilgiler

[Ambalajla ilgili bilgiler](#)

Information- and Downloadcenter (Kataloglar, broşürler, ...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Çevrimiçi sipariş sistemi)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=3RU2116-1JB1>

Cax online generator

<http://support.automation.siemens.com/WWW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RU2116-1JB1>

Service&Support (Kılavuzlar, işletme talimatları, sertifikalar, karakteristikler, sık sorulanlar...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RU2116-1JB1>

Resim veri tabanı (ürün fotoğrafları, 2 boyutlu ebat çizimleri, 3 boyutlu modeller, cihaz devre şemaları, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RU2116-1JB1&lang=en

Karakteristik eğri: Tetikleme karakteristiği, I²t, geçiş akımı

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RU2116-1JB1/char>

Diğer karakteristik eğriler (örn. Elektriksel kullanım ömrü, anahtarlama sıklığı)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RU2116-1JB1&objectype=14&gridview=view1>



